



环保为本
科技为先

CU-6530 哑光罩面乳液

产品介绍

本产品通过采用特殊核壳聚合工艺对乳液分子量进行不同聚合梯度分布控制，在不加入消光粉的情况下，实现优异的哑光效果。特别推荐作为真石漆、质感漆、水性多彩等涂料表面的罩光面漆，以及纺织涂层哑光处理，产品绿色环保。

产品特点

- CU-6530乳液由于没有添加消光粉，在实际使用过程中有自身极大的优势，稀释稳定性好、涂膜光泽均一性好，同时乳液兼顾成膜性和硬度的平衡，在高湿低温环境下成膜性好，具有优良的抗沾污性能，优异耐水白性能、优异的耐候性。

产品规格

外观	乳白色液体
固体含量, wt%	30.0±1
pH值	6.5-8.5
粘度, mPa.s	3000-8000
最低成膜温度, °C	约6
平均粒径, μm	0.1
离子性	阴离子

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处，避免阳光直射。
- 贮存温度为5°C-35°C，有效期六个月，未发生变质仍可使用。

物料安全

- 详情请参阅产品的MSDS资料。