



环保为本
科技为先

CU-660A新 浸涂硬胶

产品介绍

CU-660A新是一种苯乙烯和丙烯酸酯共聚物纺织乳液，是我公司根据各种纤维的特性，以及涂层工艺的特殊性而开发的适用于各类棉布、化纤布、无纺布和装饰布等的加硬整理。

产品特点

- CU-660A新采用独特的配方体系，使得乳液与各种纤维有良好的结合力，且具有良好的机械稳定性和稀释稳定性。可采用浸涂和刮涂等不同的施工工艺。在浸涂中，具有很强的渗透性，渗透速度快，效果好。需刮涂时，增稠容易，少量的增稠剂即可达到理想的粘度。用它整理过的产品具有硬度高，定型佳，持久性好等特点。

产品规格

外观	乳白蓝相液体
固体含量, wt%	23.0±1
pH值	7.0-9.0
粘度, mpa.s	<100
Tg, °C	67
平均粒径, μm	0.1
离子性	阴离子

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处，避免阳光直射。
- 贮存温度为5°C-35°C，有效期六个月，未发生变质仍可使用。

物料安全

- 详情请参阅产品的MSDS资料。