



环保为本
科技为先

CUB-591-3 玻纤胶

产品介绍

CUB-591-3是一种稳定的自交联丙烯酸酯乳液，专用于玻璃纤维网格布定位。

产品特点

- CUB-591-3是一种高弹中软性的粘合剂，具有优良的接点定位性能和回弹力，优良的耐水耐碱性能。可以单独使用，也可以同本公司其他的同系列产品共混使用（由于环境气温对产品使用效果有较大影响，客户在使用前需对产品质量进行确认，方可批量生产）。可以采用浸涂方法加工，要求烘箱温度的设定能使玻纤表面温度达到135°C，时间在2-3分钟，即可达到良好的定型效果。

产品规格

外观	乳白色液体
固体含量, wt%	45.0±1
pH值	7.5-9.0
粘度, mPa.s	900-1500
Tg, °C	-4
机械稳定性(2500rpm, 0.5hr)	通过
平均粒径, μm	0.2-0.3
离子性	阴离子

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处，避免阳光直射。
- 贮存温度为5°C-35°C，有效期六个月，未发生变质仍可使用。

物料安全

- 详情请参阅产品的MSDS资料。