



产品介绍

XL-1200 墙面封闭纯丙乳液

XL-1200是一种具有良好附着力的细粒径纯丙烯酸酯共聚乳液，用于墙体以及其它基材的毛细孔封闭，以提高涂层的质量。

产品特点

- XL-1200具有较高附着力的软性膜，并有小粒径低粘度易渗透的特性，同时有优良的耐水/耐碱性。有良好的化学稳定性和低温成膜性。用XL-1200做成的封底能有效地阻止水对墙体渗透，以及水溶性盐碱对漆膜的渗透所造成的泛碱现象。在一定范围内提高漆膜的色调均匀性和耐候性，同时对面层涂料和底材的附着力有较大的贡献，尤其是对已经发生粉化的旧墙面有正对性效果。在具体操作时，如果墙面较致密或者水泥质量好而泛碱程度较轻者，可掺25%的水，反之需要减少掺水量，同时可以加入1%-2%的乙二醇以增加渗透性和消泡性，也可以在使用前加入20%-30%的硅溶胶，以提高膜的致密性。如果在5°C以下施工，需要加入少量成膜助剂。如果墙体的碱性很重，请和我公司销售代表联系，以便提供技术支持。

产品规格

外观	乳白蓝相液体
固体含量, wt%	30.0±1
pH值	7.0-9.0
粘度, mpa.s	<100
Tg, °C	16
Ca离子稳定性	通过
机械稳定性(2500rpm, 0.5hr)	通过
最低成膜温度, °C	7
平均粒径, μm	0.1
离子性	阳离子

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处，避免阳光直射。
- 贮存温度为5°C-35°C，有效期六个月，未发生变质仍可使用。

物料安全

- 详情请参阅产品的MSDS资料。