



环保为本
科技为先

XL-402 防水乳液

产品介绍

XL-402是苯乙烯与丙烯酸酯类单体共聚而成的阴离子自交联型乳液，特别适用于JS双组份水泥基防水材料和柔韧的、耐水性能好的双组份灰浆。

产品特点

- XL-402是一种水泥基配方的聚合物乳液，与水泥有极好的相容性，专为改善水泥的柔韧性而设计。在砂浆和混凝土中能形成连续网状膜，提高了砂浆和混凝土粘结力、致密性、韧柔性、耐腐蚀性、耐冲击力、耐磨损性，具有优异的耐高温、耐碱性能。XL-402具有优异的拉伸强度和断裂伸长率，在配制JS双组份水泥基防水材料时，可容忍较多的粉料，配制出的防水涂料能优于防水标准的要求。

产品规格

外观	乳白色液体
固体含量, wt%	55.0±1
pH值	7.0-9.0
粘度, mpa.s	200-2500
Tg, °C	-12
钙离子稳定性	通过
机械稳定性(2500rpm, 0.5hr)	通过

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处，避免阳光直射。
- 贮存温度为5°C-35°C，有效期六个月，未发生变质仍可使用。

物料安全

- 详情请参阅产品的MSDS资料。