



环保为本
科技为先

XL-800 弹性乳液

产品介绍

XL-800是一种具有较大弹性的纯丙烯酸酯共聚乳液，适合作于外墙弹性拉毛涂料的基料。

产品特点

- XL-800乳液具有良好的耐候性，其抗粉化和抗变色性能力很高，高分子膜有合适的内聚力和附着力的平衡，故有优良弹性，同时有优异的附着力和耐水、耐碱性。同时，乳液有良好的化学稳定性，能同其它助剂以及其他乳液有良好的配伍性，在配制弹性涂料尤其在拉毛涂料方面有突出的表现。PVC%为40%的涂料配方，漆膜的初始平衡弹性可达到300%，其中XL-800用量为300kg，XL-600D为100kg，以重钙为主的粉料量达到450kg，可用XL-1400和XL-1900以1:2作复合增稠剂以达到优良的墙面效果。

产品规格

外观	乳白蓝绿相液体
固体含量, wt%	55.0±1%
PH值	7.0-9.0
粘度, mpa.s	1000-4000
Tg, °C	-13
钙离子稳定性	优良
机械稳定性(2500rpm, 0.5hr)	通过
平均粒径, μm	0.2-0.3
离子性	阴离子

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处，避免阳光直射。
- 贮存温度为5°C-35°C，有效期六个月，未发生变质仍可使用。

物料安全

- 详情请参阅产品的MSDS资料。