



环保为本
科技为先

XL-9846 玻化瓷砖界面剂

产品特点

- 自交联型丙烯酸酯共聚乳液
- 优异的界面处理拉伸粘结强度
- 绿色环保、不含APEO、甲醛

产品规格

外观	乳白蓝相液体
固体含量, wt%	45.0±1
pH值	7.0-9.0
粘度, mPa.s	2000-10000
Tg, °C	-40
钙离子稳定性(0.5%CaCl ₂)	优良
机械稳定性(2500rpm, 0.5hr)	通过

使用推荐

- 本产品不能单独使用，需配套瓷砖胶泥一起使用
- 施工：
 - 1、用滚筒或毛刷在需要粘贴材料的粘贴面均匀涂刷一层，待胶液凝固呈透明状（夏天约20分钟，其他季节适当延长干燥时间）即可用瓷砖胶泥进行正常粘贴作业。
 - 2、使用量约为每公斤涂刷八到十平方米。

包装与储存

- 50KG塑料桶、200KG铁桶或1000KG的IBC桶。
- 贮存在避光阴凉干燥处，避免阳光直射。
- 贮存温度为5°C-35°C，有效期六个月，未发生变质仍可使用。

物料安全

- 详情请参阅产品的MSDS资料。